

序号	原型号	规格	外形尺寸	视域尺寸	电压	接口	驱动IC	尺寸	显示颜色	工作温度	备注
1	CXMC1602-G75BOW	16*2	46.00*21.00*4.00	37.00*12.00	3.3V	并口/串口	ST7032/ST7032S	1.5寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
2	CXMC1602-G75BTW	16*2	41.00*20.80*4.20	37.00*12.00	3.3V	并口/串口	ST7032/ST7032S	1.5寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
3	CXMC1602-G18BTW	16*2	43.40*25.27*4.90	38.20*12.82	3.3V	并口/串口	ST7032I	1.6寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
4	CXMC1602-G26BTW	16*2	51.80*27.20*4.60	47.00*16.00	3.3V	并口/串口	ST7032I	1.8寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
5	CXMC1602-G08BSW	16*2	56.20*26.00*4.60	51.00*14.80	3.3V	并口/串口	SPLC792A	1.9寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
6	CXMC1602-G36BSW	16*2	58.20*22.90*4.60	53.03*11.30	3.3V	并口/串口	ST7032	2.0寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
7	CXMC1602-G48BFWD	16*2	67.10*29.90*5.30	62.40*17.60	3.3V	并口/串口	SPLC792A	2.3寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
8	CXMC1602-G58BFWD	16*2	70.80*27.20*5.30	65.60*16.00	3.3V	并口/串口	SPLC792A	2.4寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
9	CXMC1602-G68BFWD	16*2	70.80*28.20*5.30	64.60*16.00	3.3V	并口/串口	ST7032I	2.4寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
10	CXMC9664-G01BOW	96*64	31.00*30.60*3.10	25.50*18.20	3.3V	并口/串口	ST7567	1.0寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
11	CXMC9696-G05BOW	96*96	24.00*31.0*4.00	21.00*21.00	3.3V	并口/串口	ST7571	1.0寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
12	CXMC12232-G06BSW	122*32	44.30*24.30*4.40	40.00*14.00	3.3V	并口/串口	ST7565R	1.5寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
13	CXMC12832-G3113BOW	128*32	12.70*30.65*2.50	7.58*24.38	3.3V	并口/串口	UC1701F	0.91寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
14	CXMC12832-G03BTW	128*32	41.00*20.90*4.20	36.80*11.60	3.3V	并口/串口	ST7567	1.4寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
15	CXMC12832-G26PSW	128*32	43.80*20.20*4.20	40.50*11.00	3.3V	并口/串口	ST7567	1.6寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
16	CXMC12832-G36PFW	128*32	47.85*22.00*4.90	44.00*13.50	3.3V	并口/串口	ST7567	1.7寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
17	CXMC12832-G56BSW	128*32	56.20*26.00*4.60	51.00*16.80	3.3V	并口/串口	ST7567	2.0寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
18	CXMC12832-G46BSW	128*32	58.20*22.90*4.60	53.00*13.70	3.3V	并口/串口	ST7567	2.0寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
19	CXMC12832-G16BSW	128*32	63.00*27.50*4.85	60.00*18.50	3.3V	并口/串口	ST7567	2.4寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
20	CXMC12832-G16IBSW	128*32	79.02*27.50*4.85	60.00*18.50	3.3V	并口/串口	ST7567	2.4寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
21	CXMC12832-G63BFW	128*32	67.70*29.70*4.20	62.16*17.14	3.3V	并口/串口	ST7565R	2.4寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
22	CXMC12832-G6431BFW	128*32	64.00*30.80*5.00	59.00*18.50	3.3V	并口/串口	UC1701F	2.5寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
23	CXMC12832-G01BOW	128*32	78.40*28.40*4.60	65.60*18.00	3.3V	并口/串口	ST7567	2.5寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
24	CXMC12832-G01BFW	128*32	68.60*26.00*4.80	65.60*18.00	3.3V	并口/串口	ST7567	2.5寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
25	CXMC12848-G23BTW	128*48	43.40*25.27*4.90	38.20*16.00	3.3V	并口/串口	ST7567	1.5寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
26	CXMC12848-G16BSW	128*48	44.60*25.00*4.20	39.50*15.44	3.3V	并口/串口	ST7567	1.6寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
27	CXMC12848-G33BTW	128*48	51.80*27.20*4.60	46.60*18.00	3.3V	并口/串口	ST7567	1.8寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
28	CXMC12848-G03BFW	128*48	78.50*35.70*5.20	75.50*28.20	3.3V	并口/串口	ST7565R	2.8寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
29	CXMC12864-G2620BTW	128*64	26.10*19.36*1.90	22.94*12.06	3.3V	并口/串口	ST7567S	0.96寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
30	CXMC12864-G2622BTW	128*64	26.70*19.66*2.00	22.34*11.96	3.3V	并口/串口	ST7567S	0.96寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
31	CXMC12864-G2623BTW	128*64	26.70*19.26*2.00	22.34*11.56	3.3V	并口/串口	ST7567S	0.96寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
32	CXMC12864-G003BOW	128*64	29.90*22.10*3.80	26.50*14.00	3.3V	并口/串口	ST7567	1.0寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
33	CXMC12864-G003POWX	128*64	28.50*20.00*4.40	26.50*14.00	3.3V	并口/串口	ST7567	1.0寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
34	CXMC12864-G6783BTW	128*64	32.80*24.30*3.60	29.00*16.35	3.3V	并口/串口	ST7567	1.0寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
35	CXMC12864-G6783PTWX	128*64	30.00*22.50*4.00	29.00*16.35	3.3V	并口/串口	ST7567	1.0寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
36	CXMC12864-G455BTW	128*64	33.80*28.30*3.70	29.60*22.00	3.3V	并口/串口	ST7567	1.2寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
37	CXMC12864-G435BTW	128*64	32.80*26.80*3.60	28.00*17.00	3.3V	并口/串口	ST7567	1.2寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	

序号	原型号	规格	外形尺寸	视域尺寸	电压	接口	驱动IC	尺寸	显示颜色	工作温度	备注
38	CXMC12864-G06BOW	128*64	35.20*23.20*3.50	29.00*13.50	3.3V	并口/串口	ST7565R/ST7567	1.2寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
39	CXMC12864-G06PTWX	128*64	33.00*21.00*4.20	29.00*13.50	3.3V	并口/串口	ST7565R/ST7567	1.2寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
40	CXMC12864-G113BTW	128*64	39.30*27.25*4.00	33.00*17.60	3.3V	并口/串口	ST7565R/ST7567	1.3寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
41	CXMC12864-G113PTWX	128*64	37.00*25.00*3.60	33.00*17.60	3.3V	并口/串口	ST7565R/ST7567	1.3寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
42	CXMC12864-G153BTW	128*64	33.90*31.50*3.50	30.70*23.00	3.3V	并口/串口	ST7565R	1.4寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
43	CXMC12864-G1016BTWF	128*64	35.10*31.55*3.05	30.70*23.00	3.3V	并口/串口	ST7565R	1.4寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
44	CXMC12864-G573BTW	128*64	40.80*31.50*3.60	36.00*22.00	3.3V	并口/串口	ST7565R	1.5寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
45	CXMC12864-G98BTW	128*64	40.20*36.80*4.00	36.00*26.80	3.3V	并口/串口	UC1601	1.5寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
46	CXMC12864-G103BTW	128*64	44.00*33.00*4.00	38.00*22.00	3.3V	并口/串口	ST7565R	1.6寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
47	CXMC12864-G385BTW	128*64	44.00*33.00*4.00	39.00*22.00	3.3V	并口/串口	ST7567	1.6寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
48	CXMC12864-G225BTW	128*64	42.08*30.19*2.90	38.50*22.20	3.3V	并口/串口	ST7567	1.6寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
49	CXMC12864-G82BTW	128*64	50.30*39.40*4.40	44.00*29.00	3.3V	并口/串口	ST7565R/ST7567	1.8寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
50	CXMC12864-G88BSW	128*64	50.30*39.40*3.50	44.00*29.00	3.3V	并口/串口	ST7565R	1.8寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
51	CXMC12864-G0088BSW	128*64	43.50*33.80*3.50	39.80*25.50	3.3V	并口/串口	UC1701X	1.8寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
52	CXMC12864-G143BSW	128*64	47.60*36.00*4.00	41.80*26.10	3.3V	并口/串口	ST7565R	1.8寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
53	CXMC12864-G443BTW	128*64	47.50*30.50*3.00	43.00*22.40	3.3V	并口/串口	ST7567	1.8寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
54	CXMC12864-G213BSW	128*64	54.20*34.20*4.50	49.00*24.00	3.3V	并口/串口	ST7567	1.8寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
55	CXMC12864-G293BSW	128*64	55.40*33.30*4.25	46.50*22.00	3.3V	并口/串口	ST7567	1.9寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
56	CXMC12864-G330BSW	128*64	47.00*35.00*3.50	43.10*26.70	3.3V	并口/串口	ST7567	2.0寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
57	CXMC12864-G121BTW	128*64	51.70*36.20*4.00	47.10*26.50	3.3V	并口/串口	ST7565R	2.0寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
58	CXMC12864-G483BSW	128*64	51.30*35.80*4.18	47.10*26.50	3.3V	并口/串口	ST7567	2.0寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
59	CXMC12864-G208BSW	128*64	52.20*39.70*4.50	47.00*28.00	3.3V	并口/串口	ST7565R	2.0寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
60	CXMC12864-G303BSW	128*64	57.30*36.30*4.40	53.00*24.60	3.3V	并口/串口	ST7567	2.0寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
61	CXMC12864-G306PSWX	128*64	56.10*35.70*4.40	53.00*24.60	3.3V	并口/串口	ST7567	2.0寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
62	CXMC12864-G335BSW	128*64	57.40*34.40*4.70	53.00*24.60	3.3V	并口/串口	ST7567	2.0寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
63	CXMC12864-G273BSW	128*64	58.00*35.40*4.90	55.00*27.40	3.3V	并口/串口	ST7567	2.1寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
64	CXMC12864-G376BTW	128*64	59.00*44.30*4.00	54.20*32.50	3.3V	并口/串口	ST7567	2.2寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
65	CXMC12864-G139BTW	128*64	60.00*45.00*5.00	54.20*32.50	3.3V	并口/串口	ST7567	2.2寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
66	CXMC12864-G63BSW	128*64	54.00*49.80*5.00	47.80*39.00	3.3V	并口/串口	ST7565R	2.2寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
67	CXMC12864-G72BSW	128*64	59.00*41.00*5.00	54.00*31.00	3.3V	并口/串口	ST7565R	2.2寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
68	CXMC12864-G172BOG	128*64	58.50*38.60*5.00	53.60*28.60	3.3V	并口/串口	ST7567	2.2寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
69	CXMC12864-G173BOG	128*64	58.50*39.60*5.00	53.60*28.60	3.3V	并口/串口	ST7567	2.2寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
70	CXMC12864-G173BSW	128*64	59.00*41.00*5.00	53.60*28.60	3.3V	并口/串口	ST7567	2.2寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
71	CXMC12864-G193BSW	128*64	58.60*38.47*5.00	53.60*29.00	3.3V	并口/串口	ST7567	2.2寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
72	CXMC12864-G906BSW	128*64	58.10*47.00*5.00	53.00*37.00	3.3V	并口/串口	IST7918	2.4寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
73	CXMC12864-G286BSW	128*64	62.40*40.20*4.80	58.00*29.50	3.3V	并口/串口	ST7567	2.4寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
74	CXMC12864-G13BSW	128*64	64.00*45.20*4.80	57.80*33.00	3.3V	并口/串口	ST7565R	2.4寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	

序号	原型号	规格	外形尺寸	视域尺寸	电压	接口	驱动IC	尺寸	显示颜色	工作温度	备注
75	CXMC12864-G183BSW	128*64	67.15*45.54*5.50	61.00*31.40	3.3V	并口/串口	ST7567	2.4寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
76	CXMC12864-G472BSW	128*64	65.26*43.96*4.85	60.50*33.40	3.3V	并口/串口	ST7567	2.4寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
77	CXMC12864-G163BSW	128*64	67.90*47.50*5.00	61.90*35.50	3.3V	并口/串口	ST7565R	2.6寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
78	CXMC12864-G236PSW	128*64	66.00*54.00*6.20	63.00*42.60	3.3V	并口/串口	ST7567	2.7寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
79	CXMC12864-G236BSW	128*64	68.00*52.00*5.30	61.90*35.50	3.3V	并口/串口	ST7567	2.7寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
80	CXMC12864-G202BTW-G	128*64	71.20*52.20*5.30	65.80*38.90	3.3V	并口/串口	ST7565R	2.7寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
81	CXMC12864-G342BSW	128*64	71.30*48.20*5.30	65.50*38.00	3.3V	并口/串口	ST7567	2.8寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
82	CXMC12864-G42BSW	128*64	71.20*48.20*5.20	66.50*38.00	3.3V	并口/串口	ST7565R	3.0寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
83	CXMC12864-G462BFW	128*64	71.20*48.20*4.90	66.50*38.00	3.3V	并口/串口	ST7565R	3.0寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
84	CXMC12864-G32BSW	128*64	80.00*51.00*5.00	73.00*40.00	3.3V	并口/串口	ST7565R	3.5寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
85	CXMC12864-G36BSW	128*64	81.00*51.00*5.00	73.00*40.00	3.3V	并口/串口	ST7565R	3.5寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
86	CXMC12864-G39IBFW	128*64	93.70*53.20*5.00	70.70*38.80	3.3V	并口/串口	ST7565R	3.5寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
87	CXMC12864-G366BSW	128*64	84.50*59.50*5.20	78.50*45.50	3.3V	并口/串口	ST7565P	3.5寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
88	CXMC12896-G03BTW	128*96	51.00*44.56*4.40	46.40*34.96	3.3V	并口/串口	ST7571	2.1寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
89	CXMC12896-G13BTW	128*96	46.96*38.16*4.40	41.66*26.94	3.3V	并口/串口	ST7571	1.8寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
90	CXMC128128-G04PTW	128*128	35.00*40.50*4.00	31.40*31.40	3.3V	并口/串口	ST7571	1.5寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
91	CXMC128128-G04BTW	128*128	37.20*42.70*3.70	31.40*31.40	3.3V	并口/串口	ST7571	1.5寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
92	CXMC128128-G05BTWF	128*128	36.30*41.80*2.70	31.40*31.40	3.3V	并口/串口	ST7571	1.5寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
93	CXMC128128-G03BSW	128*128	48.70*57.20*4.10	39.64*45.20	3.3V	并口/串口	ST7571	2.4寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
94	CXMC128128-G22BSW	128*128	57.30*50.30*4.30	49.00*37.00	3.3V	并口/串口	UC1617S	2.2寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
95	CXMC128128-G36BSWF	128*128	50.40*56.40*4.20	45.40*43.90	3.3V	并口/串口	UC1617S	2.2寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
96	CXMC128128-G46BSWF	128*128	50.40*56.40*3.40	45.40*43.90	3.3V	并口/串口	UC1617S	2.2寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
97	CXMC128128-G02BSW	128*128	55.00*60.20*4.00	48.78*48.78	3.3V	并口/串口	ST7541	2.8寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
98	CXMC13232-G03BTW	132*32	36.90*17.60*4.20	31.90*9.50	3.3V	并口/串口	ST7567	1.1寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
99	CXMC13232-G23BTW	132*32	77.00*32.00*5.30	73.00*23.02	3.3V	并口/串口	ST7565R	2.5寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
100	CXMC13232-G23BFW	132*32	79.20*34.20*5.40	73.00*23.02	3.3V	并口/串口	ST7565R	2.5寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
101	CXMC13264-G23BTW	132*64	46.00*28.00*4.80	40.00*16.00	3.3V	并口/串口	ST7565R	2.0寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
102	CXMC13264-G016BTW	132*64	65.00*31.50*2.90	62.00*22.00	3.3V	并口/串口	ST7567-G	2.6寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
103	CXMC16032-G03BFW	160*32	91.00*31.00*5.30	83.00*21.20	3.3V	并口/串口	ST7525	2.3寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
104	CXMC16064-G03PFW	160*64	73.00*36.00*5.70	69.50*27.00	3.3V	并口/串口	ST7528	2.5寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
105	CXMC16064-G03BFW	160*64	75.00*37.00*4.90	69.50*27.00	3.3V	并口/串口	ST7528/UC1638	2.5寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
106	CXMC16080-G02BSW	160*80	58.40*39.30*4.70	53.60*28.50	3.3V	并口/串口	ST75256	2.3寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
107	CXMC160128-G13BSW	160*128	50.00*44.00*4.45	45.20*33.00	3.3V	并口/串口	UC1638C	1.9寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
108	CXMC160128-G03BFW	160*128	63.40*54.85*5.30	57.55*43.20	3.3V	并口/串口	UC1698U	2.6寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
109	CXMC160160-G03BSW	160*160	66.40*72.60*5.00	60.20*58.20	3.3V	并口/串口	UC1698U	3.0寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
110	CXMC160160-G13PSW	160*160	64.00*70.00*4.80	60.20*58.20	3.3V	并口/串口	UC1698U	3.0寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
111	CXMC180128-G01BSW	180*128	53.80*45.30*4.20	49.00*35.50	3.3V	并口/串口	UC1638	2.3寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	

序号	原型号	规格	外形尺寸	视域尺寸	电压	接口	驱动IC	尺寸	显示颜色	工作温度	备注
112	CXMC180128-G01PFW	180*128	52.00*43.50*3.50	49.00*35.50	3.3V	并口/串口	UC1638	2.3寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
113	CXMC180128-G08BFWF	180*128	54.20*45.70*3.60	49.00*35.50	3.3V	并口/串口	UC1638	2.3寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
114	CXMC19264-G13BSW	192*64	41.40*22.20*3.20	37.60*14.20	3.3V	并口/串口	ST7525	1.5寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
115	CXMC19264-G0916BOW	192*64	18.00*51.00*3.80	12.50*40.12	3.3V	并口/串口	ST7539	1.7寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
116	CXMC19264-G333BOW	192*64	56.20*23.24*3.60	47.50*17.49	3.3V	并口/串口	UC1604C	1.9寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
117	CXMC19264-G23BSW	192*64	53.60*26.10*3.90	50.00*17.50	3.3V	并口/串口	UC1609C	2.0寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
118	CXMC19264-G23PSW	192*64	52.00*24.50*4.40	50.00*17.50	3.3V	并口/串口	UC1609C	2.0寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
119	CXMC19264-G03BSW	192*64	94.00*53.40*5.00	88.00*32.00	3.3V	并口/串口	IST3020	3.2寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
120	CXMC19264-G36BSW	192*64	90.00*45.00*4.60	84.62*34.06	3.3V	并口/串口	ST7525	3.5寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
121	CXMC19264-G01BSW	192*64	108.60*65.0*4.80	102.89*36.06	3.3V	并口/串口	IST3020	4.0寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
122	CXMC19296-G06PSW	192*96	58.00*35.40*4.50	55.00*27.40	3.3V	并口/串口	UC1608	2.1寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
123	CXMC19296-G06BSW	192*96	59.40*36.80*4.10	55.00*27.40	3.3V	并口/串口	UC1608	2.1寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
124	CXMC19296-G12BSW	192*96	71.30*48.20*5.20	66.00*38.00	3.3V	并口/串口	ST75256	3.0寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
125	CXMC19296-G12BFW	192*96	71.30*48.20*4.90	66.00*38.00	3.3V	并口/串口	ST75256	3.0寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
126	CXMC24064-G13BSW	240*64	54.40*24.40*3.20	50.60*15.10	3.3V	并口/串口	UC1638	2.0寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
127	CXMC24064-G06PEW	240*64	108.00*40.52*5.20	100.00*28.52	3.3V	并口/串口	UC1608	4.4寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
128	CXMC240128-G23BSW	240*128	59.10*41.20*5.20	53.00*31.00	3.3V	并口/串口	UC1638	2.2寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
129	CXMC240128-G04BTW	240*128	71.30*52.20*5.50	65.00*38.00	3.3V	并口/串口	UC1638	2.6寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
130	CXMC240128-G33BSW	240*128	71.50*48.20*5.20	66.50*38.00	3.3V	并口/串口	UC1638	2.8寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
131	CXMC240128-G33PSW	240*128	69.00*46.00*5.20	66.50*38.00	3.3V	并口/串口	UC1638	2.8寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
132	CXMC240128-G01PFW	240*128	86.40*54.20*5.10	80.40*42.40	3.3V	并口/串口	UC1638	3.5寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
133	CXMC240128-G01BFW	240*128	88.60*56.40*5.50	80.40*42.40	3.3V	并口/串口	UC1638	3.5寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
134	CXMC240128-G02BFW	240*128	88.80*56.40*5.50	80.40*42.40	3.3V	并口/串口	UC1638	3.5寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
135	CXMC240128-G12BTW	240*128	133.00*76.00*5.20	127.00*65.00	3.3V	并口/串口	UC1698U	4.8寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
136	CXMC240160-G33BTW	240*160	60.00*45.10*5.10	54.40*32.70	3.3V	并口/串口	UC1638C	2.2寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
137	CXMC240160-G13BFW	240*160	66.20*54.20*4.50	60.00*42.00	3.3V	并口/串口	UC1698U	2.5寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
138	CXMC240160-G23BFW	240*160	84.55*61.20*4.00	78.35*48.00	3.3V	并口/串口	UC1698U	3.3寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
139	CXMC240160-G06BFW	240*160	82.50*59.00*5.20	78.50*47.50	3.3V	并口/串口	ST7586S	3.5寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
140	CXMC240160-G02BSW	240*160	99.20*72.50*5.20	94.50*59.00	3.3V	并口/串口	UC1698U	4.2寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
141	CXMC240160-G01BSW	240*160	109.80*84.40*4.80	105.80*68.10	3.3V	并口/串口	UC1698U	4.5寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
142	CXMC25664-G13PFW	256*64	77.00*32.00*5.40	73.00*23.00	3.3V	并口/串口	UC1698U	2.8寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
143	CXMC25664-G13BFW	256*64	79.20*34.20*5.00	73.00*23.00	3.3V	并口/串口	UC1698U	2.8寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
144	CXMC25664-G23BSW	256*64	92.20*38.20*4.30	87.00*26.00	3.3V	并口/串口	UC1698U	3.4寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
145	CXMC25664-G23PSW	256*64	90.00*36.00*4.40	87.00*26.00	3.3V	并口/串口	UC1698U	3.4寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
146	CXMC25664-G06BSW	256*64	113.6*40.02*5.85	109.60*29.32	3.3V	并口/串口	ST75256	4.0寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
147	CXMC256128-G13BSW	256*128	80.20*51.20*5.30	74.00*39.00	3.3V	并口/串口	UC1698U	3.0寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
148	CXMC256128-G03BSW	256*128	96.00*61.20*5.20	90.25*49.40	3.3V	并口/串口	UC1698U	3.7寸	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	